



Nummer : 9792
Datum : 28-02-2017
Versie : 10

Toepassing : Universeel toepasbaar geconcentreerd reinigingsmiddel voor diverse te schilderen oppervlakken, zoals betonvloeren, oude vloercoatings, staalconstructies, tegels, deuren, kozijnen, enz. welke vervuild zijn met o.a. vet, olie, zeep en wasresten. Toepassing in de bouw-, industrie-, voedings-, verpleeg- en gezondheidssector

Kenmerken : Waterafspoelbaar
Schuimarm
Biologisch afbreekbaar
Snel en grondig reinigend
Toevoeging van lauw warm water (< 40 °C) versnelt de werking
Bij gebruik op linoleum/vinyl o.i.d. is een proef op bestendigheid aan te bevelen

Eigenschappen

Basis : Alkalische Zeep
Kleur : Kleurloos
Dichtheid 20°C : ca. 1,01 kg/ltr.
Theor.rendement : Sterk afhankelijk van de mate van verontreiniging en verdunning
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.
Geur : Vrijwel reukloos
pH (onverdund) : 13

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reinigingsverd. : n.v.t.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
Gelaatsbescherming : veroorzaakt ernstige oogirritaties draag altijd een veiligheidsbril.
Huidcontact : Na contact met de huid en/of ogen spoelen met water en grondig nawassen
Inslikken : Raadpleeg een arts en neem het veiligheidsinformatieblad mee.

Verwerkingsmethoden

(harde) borstel of schrobmachine

Verdunning : Voor het reinigen van vloeren 1 deel **P.K.Cleaner** toevoegen aan 5 à 10 delen (lauw warm) water.

Als schilderwerk reiniger : 1 deel **P.K.Cleaner** toevoegen aan 15-20 delen (lauw warm) water.

Verwerking : De oplossing aanbrengen op het te reinigen onderwerp met behulp van een borstel, lagedruk spuit of nevelspuit.

Enige tijd laten inwerken (niet laten opdrogen!) en aansluitend met ruim water afspoelen.

Bij zware en hardnekkige vervuiling de oplossing inwerken door de ondergrond te bewerken met geschikt gereedschap, zoals doek, spons, bezem, borstel etc.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond vooraf ontdoen van losse verontreinigingen met behulp van een (zachte)bezem of een krachtige stofzuiger.

Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.pkkoopmans.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. PK Koopmans Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.