

WOODCAP RAPIDOX

Productomschrijving

Een supersnel doorhardende oplosmiddelvrije 2-component- en epoxy-plamuur, voor het uitvlakken en/of repareren van kleine beschadigingen e.d. snelle reparaties en renovaties en vullend verlijmen van onderdelen. Een set bestaat uit component A en component B.

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Krimp vrij
- Bestand tegen water, oliën, vetten en diverse chemicaliën
- Mengbaar 1 : 1
- Gemakkelijk verwerkbaar en glad af te messen
- Schuurbaar na 30 minuten
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- Goed overschilderbaar na ca. 30 min

Toepassing

Aanbrengen met plamuurmes. In systeem een minimale droogtijd van 30 minuten tussen de lagen; als oppervlaktevorbereiding altijd schuren. Overtollig materiaal direct verwijderen. Voor applicatie van een verfsysteem eerst schuren.

Instructies

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.
- Doseer gelijke hoeveelheden van de componenten A en B met behulp van het doseerapparaat.
- Meng beide componenten tot een egale kleur wordt verkregen.
- Het product mag niet verdund worden.
- Na gebruik gereedschap reinigen met kwastverdunding EP/Spuitverdunding EP. Uitgehard materiaal mechanisch verwijderen.
- Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw dealer of Kohlerwoodcap

Technische gegevens

Samenstelling:

Verpakking:

Vaste stof:

Flampunt:

Dichtheid gemengd product:

Mengverhouding

Uiterlijk (gemengd)

verwerkingstijd:

Uitharding:

Verwerkingstemperatuur:

Houdbaarheid:

Voorzorgsmaatregelen:

Component A op basis van gemodificeerde epoxyhars

Component B mengsel van amines

Kunststof koker component A : 150 ml

Kunststof koker component B : 150 ml

100%

100 °C

1,3 g/cm³

1:1

Component A : crème/ wit

Component B : beige

Gemengd product bij 20 °C ca. 7 - 8 minuten

Ca. 30 minuten

Niet < 5 °C of > 30 °C verwerken

In gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot maximaal 9 maanden.

Tijdens gebruik ventileren. Vermijd huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, veiligheidsbril en schoeisel.

