

DRENTH

PASTOLEX FIXEERGROND THIX

- Productomschrijving** : Waterverduunbaar wit-gepigmenteerd voorstrijk/fixeermiddel voor binnen en buiten.
- Toepassing** : Voor het fixeren van :
- Oude poederende verflagen
 - Brokkelige en of poreuze cementlagen, voegen etc.
 - Niet beschilderde bepleisteringen van minder goede kwaliteit waardoor toepassing van dispersie verven mogelijk wordt.
 - Zeer geschikt voor het voorstrijken van gipskartonplaten, door de witte pigmentering worden kleurverschillen in de ondergrond genivelleerd.
- Voornaamste kenmerken** :
- Omgevings- en gebruikersvriendelijk
 - Goed penetrerend
 - Oplosmiddelvrij
 - Waterverduunbaar
 - Ademend
 - Waterwerend
 - Alkalibestendig
 - Overschilderbaar met de meeste verfsystemen

Eigenschappen

- Basis** : Combinatie van een vinylacetaat copolymeer-dispersie en hydrosol
- Kleur** : Wit (semi-dekkend)
- Dichtheid 20°C** : 1,20 kg/dm³
- Laagdikte** : ca. 35 µm droog
ca. 135 µm nat
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur
- Overschilderbaar** : na. ca. 3 uur met waterverdunbare producten.
- Vastestofgehalte** : 26 vol%
- Theor.rendement** : 4-10 m² per liter, sterk afhankelijk van de ondergrond
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 10 °C. en boven een RV van 85%. Indien binnen gebruikt: ventileren, en dit bevordert tevens het drogingsproces.
- Reinigingsverd.** : Direct na gebruik met (warm) water.
- Verwerkingsomstandigheden** : Bij applicatie altijd goed ventileren. Tijdens het verwerken wordt de producteigen geur meer benadrukt

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : Niet verdunnen
- Gereedschap : Blokwitter of mixkwast
Muurverfroller met een hoge pool
*Note: De fixeer verzadigend aanbrengen en altijd "nat in nat" in één richting werken in zo min mogelijk arbeidsgangen.
LET OP ! Geen glimmende vette laag creëren*
- Airless spray** : Niet van toeassing

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
- Losse delen en poederende (cementhuid) lagen verwijderen door middel van borstelen en/of schuren.
- Voor het primeren van sterk zuigende ondergronden kan gekozen worden voor Pastolex Fixeergrond Blank.
- Ondergronden met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren, vooraf isoleren met Pastolex Renovatiemuurverf. Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.
- Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale delen zo goed mogelijk wegschuren.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.